

Tableau des caractéristiques de la gamme des calendres **HPB 150**

Largeur mm:	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Ø cylindres :	600	600	600	600	600	600	600	600
Concentricité:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Effort serrage en Tonne: Type HpB 150 (150kg/cm)	13T	16T	19T	22T	25T	28T	31T	34T
Ouverture instantanée (mm):	50	50	50	50	50	50	50	50
Ecartement de travail (mm):	0 à 15	0 à 15	0 à 15	0 à 15	0 à 15	0 à 15	0 à 15	0 à 15
Hauteur entrée basse (mm):	1350 +/- 15	1350 +/- 15	1350 +/- 15	1350 +/- 15	1350 +/- 15	1350 +/- 15	1350 +/- 15	1350 +/- 15
Hauteur entrée haute (mm):	1850 +/- 15	1850 +/- 15	1850 +/- 15	1850 +/- 15	1850 +/- 15	1850 +/- 15	1850 +/- 15	1850 +/- 15
Type de lecture:	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Puissance (kW) Moteurs cylindres	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Température maxi cylindres (°C) :	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C	150°C
Circulation de fluides :	Flux croisés spirales							
Cinématique Std (M/min) :	35	35	35	35	35	35	35	35
<i>Pour toutes autres dimensions nous consulter</i>								